






TACOS STANDARD	Ancho	Longitud	Altura	
TACO EUR/EPAL	100	145	78	
TACO EUR/EPAL	145	145	78	
TACO	95	160	95	
TACO	95	95	95	
TACOS CON ALTURAS VARIABLES	Ancho	Longitud	Altura	
TACO	100	145	-	
TACO	145	145	-	
TACO	95	160	-	
TACO	95	95	-	
TACO	90	90	-	
TACO	80	80	-	



IBERBLOCK®
tacos de aglomerado de madera

design



TACOS DE AGLOMERADO IBERBLOCK®

LA CALIDAD EN TACOS DE AGLOMERADO

LA MARCA

Iberblock® es la marca comercial de los tacos de aglomerado producidos por Costa Ibérica – Madeira & Derivados, S.A. Costa Ibérica se dedica desde hace más de 30 años a la transformación de madera y fabrico de pallets y otros embalajes de madera. Dando continuidad a su espíritu innovador y de desenvolvimiento permanente Costa Ibérica empezó en 2011 la producción de tacos de aglomerado.

La Calidad de los Tacos

Los tacos de aglomerado de **Iberblock®** son fabricados a partir de partículas encoladas a alta presión y temperatura, el que les confiere una calidad muy elevada e homogénea. Los materiales de base son aparas de madera fresca de coníferas (piño) en forma de serrín y astilla, estas son aparas de mayor dimensión que confieren a los tacos prensados mayor estabilidad e, consecuentemente, mayor

resistencia.

Los tacos de aglomerado en conjunto con los beneficios de las tablas de madera tradicional (con su resistencia y elasticidad natural) producen pallets de óptima calidad.

Los tacos de aglomerado de **Iberblock®** son controlados individualmente en línea de producción, respetando los criterios de la norma UIC 435, con rechazo automático de los tacos no conformes. Este control en línea es aún complementado por el control diario en laboratorio interno de la empresa.

Para hacer prueba y control externo de la calidad de los tacos, la empresa hace tests externos trimestrales, tras un laboratorio acreditado en Alemania, donde se verifican el cumplimiento de los siguientes criterios: hinchamiento, absorción, degradación, densidad y resistencia a la tracción y arrancamiento.



Durabilidad y Dimensiones

- Mayor vida útil:
 - Estabilidad dimensional con humedad uniforme
 - Resistente a la degradación provocada por las oscilaciones climáticas (temperatura y/o humedad)
- Las dimensiones son consistentemente más precisas
- Disminuye la necesidad de reparaciones de los pallets al nivel de los tacos
- Muy buena seguridad operativa en la paletización y almacenaje de grande altura con gestión informatizada
- Menor absorción llevando al menor hinchamiento y menor peso
- Exportación

Marcación a fuego

- Mejor calidad de las marcaciones a fuego e los pallets, debido a la homogeneidad de la baja temperatura en los tacos de aglomerado y a la uniformidad de su superficie para marcación

Cualidad Uniforme

No Abren Fisuras/Grietas

Sin Nudos

Madera sin Putrefacción y sin Gema

Cumplen las normas internacionales sobre el tratamiento de embalajes de madera: ISPM 15

- Están considerados como lo que se designa como "no solid wood" y no necesitan de someter a ninguno tratamiento especial

Ambiente

- Producto ecológico e reciclable
- Libres de CFC's
- Con certificación ISO 9001, ISO 14001 y de cadena de responsabilidad florestal PEFC, FSC y madera controlada FSC

Hongos y Mohos

- Exención de Hongos y Mohos
- No necesitan de tratamiento fungicida y/o insecticida
- Libres de PTF, TCA e TCF

Debido a sus superiores ventajas ya sea como producto o sus aplicaciones, los tacos de aglomerado están autorizados por EPAL (en pallets EUR) y en las palets de las principales empresas de alquiler de palets (pool's).